

DRUCKMARKEN

Verzichten Sie auf Druckmarken wie Passer-, Beschnitt- oder Farbkontrollmarken. Diese könnten andernfalls mitgedruckt werden.

DATEIFORMATE

Wir akzeptieren Ihre Druckdaten in den folgenden Formaten: *EPS, TIF* oder *PNG*

SEITENFORMAT & REIHENFOLGE

Achten Sie auf die korrekte Orientierung (Hoch- oder Querformat) Ihrer Layoutseiten.

FARBMODUS

Gedruckt wird im CMYK-Farbraum. Daher müssen Ihre Daten ebenfalls in CMYK angelegt sein. Bitte keine Device-N- oder NChannel-Farbräume verwenden, da diese zu Fehlern im Druckprozess führen können.

FARBPROFIL

Verwenden Sie für Ihre CMYK-Daten folgendes Farbprofil: *USWebCoatedSWOP*

SONDERFARBEN

Bitte keine Sonder- oder Schmuckfarben anlegen – ebenso keine alternativen Farbräume. Sonderfarben werden automatisch in CMYK umgewandelt, was Abweichungen im Farbergebnis verursachen kann.

BILDAUFLÖSUNG

Die empfohlene Auflösung beträgt mindestens *300 dpi* (dots per inch), um eine scharfe Druckqualität zu erzielen. Grundsatz: Je höher die Auflösung, desto besser das Ergebnis.

SCHRIFTEN:

Für eine gute Lesbarkeit sollten Texte mindestens *6 Punkt* (2,1 mm) groß sein. Alle verwendeten Schriften müssen vollständig eingebettet sein. Alternativ sollten Texte in Pfade konvertiert werden, um Darstellungsfehler zu vermeiden.

LINIEN:

Sowohl positive als auch negative Linien müssen mindestens *0,5 Punkt* (0,18 mm) stark sein – auch in verkleinerten Grafiken dürfen diese Maße nicht unterschritten werden.

Bitte erstellen Sie Ihre Druckdaten exakt nach den Vorgaben des Datenblatts. Nur so ist eine einwandfreie Weiterverarbeitung gewährleistet.



