

SCHEDA TECNICA

tratter®

MARCHI DI STAMPA

Si prega di non inserire marchi di stampa come crocini di registro, segni di taglio o barre di controllo colore. Questi potrebbero altrimenti essere stampati involontariamente.

FORMATI DI FILE

Accettiamo i vostri dati di stampa nei seguenti formati:
EPS, TIF o PNG

FORMATO E ORDINE DELLE PAGINE

Assicuratevi che le pagine del layout siano orientate correttamente (verticale o orizzontale).

MODALITÀ COLORE

La stampa avviene nello spazio colore CMYK. Pertanto, anche i vostri dati devono essere impostati in CMYK. Si prega di non utilizzare spazi colore Device-N o NChannel, poiché possono causare errori nel processo di stampa.

PROFILO COLORE

Utilizzate il seguente profilo colore per i vostri dati CMYK:
USWebCoatedSWOP

COLORI SPECIALI

Non utilizzare colori speciali o Pantone – nemmeno spazi colore alternativi. I colori speciali vengono convertiti automaticamente in CMYK, il che può comportare variazioni nel risultato cromatico.

RISOLUZIONE DELLE IMMAGINI

La risoluzione consigliata è di almeno *300 dpi* (punti per pollice), per ottenere una qualità di stampa nitida.
Regola generale: maggiore è la risoluzione, migliore sarà il risultato.

CARATTERI

Per una buona leggibilità, i testi dovrebbero avere una dimensione minima di *6 punti* (2,1 mm). Tutti i font utilizzati devono essere completamente incorporati. In alternativa, convertite i testi in traccati per evitare errori di visualizzazione.

LINEE

Le linee sia positive che negative devono avere uno spessore minimo di *0,5 punti* (0,18 mm) – anche nelle grafiche ridotte non devono essere inferiori a queste misure.

Vi preghiamo di preparare i vostri dati di stampa esattamente secondo le specifiche della scheda tecnica. Solo così si garantisce un'elaborazione senza problemi.

